amanecer pinturas

ficha técnica

división decorativa

Producto:	Esmalte Sintético	**Código: PEG**

Descripción: Esmalte Sintético es un producto formulado en base de resinas sintéticas alquídicas, pigmentos anticorrosivos seleccionados de alta calidad, que le confieren a la pintura aplicada un excelente brillo, un alto rendimiento y poder cubridor además de muy buenas propiedades anticorrosivas.

Usos: Tanto en interiores como exteriores, sobre casi todo tipo de superficies maderas, superficies metálicas en general, empastes y enlucidos de yeso previamente imprimados.

Preparación de Superficies: Escobillar, limpiar las superficies eliminando el polvo, partículas, residuos de grasa o aceites, pinturas antiguas mal adheridas o trizadas. Recorrer las pequeñas saltaduras o grietas interiores con pasta muro, desmanchando el parche con óleo. Superficies brillantes (pintura antigua al óleo o esmalte) deberán lijarse suavemente. Maderas imprimar previamente con aceite impregnante. Sobre fierro, escobillar, desengrasar y limpiar prolijamente, luego de dar 1 ó 2 manos de anticorrosivo maestranza.

Descripción:

CARACTERISTICAS DE ENTREGA

Colores	: Variedad según cartilla de colores
Viscosidad	: 150-180 seg., CF # 4 a 20°C.
Peso específico	: 1,06 +/- 0,02
Molienda Hegman	: Mayor a 7
Sólidos en peso	: 55 +/- 2%
Sólidos en volumen	: 42 +/- 2%
Forma de suministro	: Tambor (200 lts. aprox.), lata (5 galones), 1 galón (3,785 lts. aprox.), 1/8, 1/16 y 1/32 de galón.
Estabilidad de almacenamiento	: 24 Meses

CARACTERISTICAS PINTURA APLICADA

Rendimiento teórico	: 50 - 55 m^2 por galón, a un mils de espesor seco.
Secado en siguientes condiciones	: T° a 20°C - 60% humedad relativa
Tacto	: 1 horas
Duro	: 24 horas
Repintado	: 18 horas
Dilución	: Aguarrás, máximo 15%.
Aplicación	: Brocha, rodillo o pistola.
Terminación	: Brillante.