

SPRAY ESMALTE SECADO RÁPIDO (S/R)

Exterior e Interior / Acabado Brillante, Opaco y Metalizado

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Esmalte acrílico en spray de rápido secado y gran poder cubriente. Posee buena retención del color y brillo, además de una gran resistencia al exterior y una excelente adherencia sobre una gran variedad de sustratos. Disponible en una amplia gama de colores para todo tipo de trabajo.

RECOMENDACIONES DE USO

Adecuado para su uso tanto en interior como exterior. Recomendado para decorar y proteger todo tipo de superficies, como: madera, metal, cartón, piedra, cerámica, varios plásticos, industria, automotriz, ferreterías, uso doméstico, entre otros.

PROPIEDADES DEL PRODUCTO

| Propiedades | Detalle |
|----------------------------|--|
| Detalle Químico | Pintura Alquídica en aerosol |
| Color | Blanco y variedad de colores |
| Brillo | Brillantes y metalizados: $\geq 80,0$ U.B. (60°) / Opacos: $\leq 5,0$ U.B. (60°) |
| Formato de venta | 400 ml (colores) / 200 ml (blanco y negro brillante) |
| Herramientas de aplicación | Directo del envase |
| Re pintado | 1 - 2 manos** |
| Terminación | Brillante, opaco y metalizados |
| Rendimiento teórico | 1 m ² / envase (dependiendo del espesor de película)** |
| Diluyente recomendado | No aplica |
| Secado tacto | 5 - 10 minutos* |
| Secado para repintado | 15 - 20 minutos* |
| Curado | 2 horas |

* Dependiendo de las condiciones ambientales

** Dependiendo del espesor, rugosidad y nivel de absorción del sustrato.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE Y APLICACIÓN

La superficie debe estar limpia, seca y libres de grasas, aceites, hongos, moho, polvo, pintura en mal estado y cualquier contaminante que impida una correcta adherencia al sustrato. Para repintar sobre superficies con brillo se debe lijar previamente.

La temperatura superficial debe estar entre los 5 - 30°C y con una humedad relativa inferior a 85%.

Versión 2 – Enero 2025

QUÍMICA PASSOL S.A.

Casa Matriz: Calle Limache 4225, El Salto, Viña del Mar, fono +56 32 2389800

Oficina Comercial: Antillanca 560, Pudahuel, Santiago, fono +56 2 25920202

Para mayor información visite www.passol.cl o escribanos a info@passol.cl

SPRAY ESMALTE SECADO RÁPIDO (S/R)

Exterior e Interior / Acabado Brillante, Opaco y Metalizado

Aplicación

Agite la lata por al menos 1 minuto para asegurar una correcta homogeneización del contenido, verifique el sonido de la bola metálica en su interior. Al momento de aplicar el producto se recomienda mantener el envase entre 10 - 25 cm de distancia del objeto a pintar, y mantener un ángulo de 45° al momento de rociar para evitar salpicaduras por rebote. Para una terminación profesional se aconseja una distancia de 30 a 40 cm entre la lata y la superficie a pintar, realizando movimientos oscilatorios de forma horizontal, ajuste la velocidad hasta alcanzar una terminación uniforme.

RECOMENDACIONES

Lije la superficie antes de aplicar, esto mejorará la adherencia del producto en el sustrato. De ser necesario proteja el área cercana a pintar con papel. Agite el envase vigorosamente durante 1 a 2 minutos.

Aplique sobre una superficie de prueba para verificar compatibilidad, remoción de capas anteriores y regular la presión ejercida sobre el pulsador y la distancia.

Aplique la pintura efectuando un breve rociado y en capas delgadas, evitando acumulación de pintura, a intervalos de 1 a 2 minutos.

Quite y limpie la válvula con una aguja o alambre delgado si se tapa. Al terminar la aplicación limpie la válvula volteando el envase y rociando un poco de material.

ALMACENAJE

Se recomienda realizar el proceso de pintado cuando la temperatura ambiental sea superior a 5 ºC y la humedad relativa del aire inferior a 85%. No pintar el sustrato si se está esperando lluvias, llovizna, rocío y/o similares.

El producto debe ser almacenado en condiciones estables en un ambiente seco, fresco y ventilado.

Envases totalmente cerrados y en contenedor original.

Tiempo de vida del producto almacenado: 5 años (Temperatura: 10 - 30°C / Humedad relativa: menor a 80%).

Versión 2 – Enero 2025

QUÍMICA PASSOL S.A.

Casa Matriz: Calle Limache 4225, El Salto, Viña del Mar, fono +56 32 2389800

Oficina Comercial: Antillanca 560, Pudahuel, Santiago, fono +56 2 25920202

Para mayor información visite www.passol.cl o escribanos a info@passol.cl

SPRAY ESMALTE SECADO RÁPIDO (S/R)

Exterior e Interior / Acabado Brillante, Opaco y Metalizado

CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD

Líquido inflamable presurizado, no incinerar o perforar, incluso después de vacío el envase. No exponer al sol o temperaturas superiores a 50°C. No aplicar sobre equipos energizados, ni cerca de chispas, llamas o fuentes de ignición. Aplicar en ambientes ventilados.

Evite contacto con los ojos y con la piel. Mantenga fuera del alcance de los niños.

Consulte siempre antes de usar el producto la Hoja de Datos de Seguridad de Material (HDS, MSDS).

CONSIDERACIONES Y ADVERTENCIAS

Para el pintado de superficies contaminadas con hongos, realizar lavado previo con cloro doméstico (sin diluir), dejarlo actuar por 1 hora. Finalmente, enjuague con agua y deje secar a temperatura ambiente antes de pintar.

No aplicar el producto sobre papeles de uso interior plastificados, esto conllevará a tiempos de secado prolongados y problemas de desempeño del producto.

Considerar que los parámetros de rendimiento y secado del producto dependen de los espesores de película, método de aplicación y sustrato a pintar, por lo que puede haber desviaciones menores de acuerdo a cada caso.

Es importante que verifique previamente el color antes de ser aplicado sobre una superficie, considere que pueden existir diferencias entre lotes/partidas versus la cartilla, esta es netamente referencial, además de las condiciones ambientales a las que estará expuesta la zona de pintado; por tanto, verifique que todos los envases sean del mismo lote.

Considere que el brillo del producto afectará su percepción del color frente a determinadas cartillas, los cuales se verán más oscuros que el color final del producto.

Toda la información reflejada en el presente documento técnico se basa en normas internacionales, ensayos de laboratorio, pruebas en terreno y experiencias de clientes finales. Por tanto, no podemos garantizar la totalidad de los resultados obtenidos en relación al desempeño, rendimiento u otro aspecto en relación al producto, teniendo en cuenta que factores como el almacenamiento, manipulación y condiciones de aplicación no son controladas por el fabricante.

Química Passol tiene como marco de trabajo la actualización constante de tecnologías, la innovación y desarrollo, por tanto, nos reservamos el derecho de cualquier cambio de atributo técnico del presente producto sin previo aviso. La calidad y el servicio al cliente son nuestros pilares fundamentales.

Versión 2 – Enero 2025

QUÍMICA PASSOL S.A.

Casa Matriz: Calle Limache 4225, El Salto, Viña del Mar, fono +56 32 2389800

Oficina Comercial: Antillanca 560, Pudahuel, Santiago, fono +56 2 25920202

Para mayor información visite www.passol.cl o escribanos a info@passol.cl